

URBANISATION : Lieu-dit SCHEFFLENGER-Bierg - SCHIFFFLANGE

Plan d'aménagement particulier pour 55 maisons unifamiliales.

Description : La cité "SCHEFFLENGER-BIERG" est située à Schiffflange au dessus de la route de Kayl. Elle prévoit l'urbanisation de 55 places à bâtir dont la surface par place, varie de 6 à 10 ares. Une route principale de 6 m de largeur donne accès aux différents quartiers.

Toutes les conduites d'utilité publique sont posées dans les trottoirs.

REGLEMENT

GENERALITES

Art. 1 Implantation des constructions

Le plan d'aménagement particulier prévoit des maisons isolées ainsi que des maisons jumelées avec jardin d'agrément. Toutes les maisons seront implantées à l'intérieur d'une bande de 25 m de profondeur, parallèle à l'alignement des trottoirs et distantes, en principe, de 6 à 10 m de ce dernier. Le rapport maximal entre la surface bâtie et la surface totale de la parcelle est de 1/3. La surface bâtie ne peut être inférieure à 100 m² et ne peut pas dépasser 325 m². Au delà de la bande de 25 m, aucune construction ne sera admise, sauf celle de garage, jumelée à usage exclusif des habitants de la propriété, d'une hauteur inférieure à trois mètres au-dessus du sol naturel, implantés au fond des parcelles sans respecter aucun recul sur les limites.

Art. 2 Formes et dimensions des parcelles

Les parcelles devront avoir une forme régulière et des dimensions telles qu'il soit possible, en dehors des reculs sur les limites imposées, d'y construire un bâtiment sur une base rectangulaire et en forme de L d'au moins dix mètres de largeur et d'au moins dix mètres de profondeur.

Art. 3 Hauteur des constructions

Les maisons ne pourront comporter plus de deux niveaux pleins, destinés entièrement ou partiellement à l'habitation. La hauteur de la corniche ne peut être supérieure à cinq mètres et demi par rapport au niveau de la route adjacente.

Art. 4 Les superstructures

A l'exception des souches de cheminées et de ventilation, toutes les superstructures des constructions, notamment des toitures, seront exécutées, soit en oeil de boeuf, soit en type mansardé couvert avec des tuiles de toitures ou bien devront se trouver à l'intérieur du gabarit établi à 45° sur la ligne de rive, d'une corniche fictive ou effective, formant saillie de 0,70 m.

Art. 5 Les marges de reculement

- a) Le recul des constructions sur la limite postérieure sera égal à 10 m au moins.
- b) Les constructions auront un recul sur la limite latérale d'au moins 3 m.

Art. 6 Garages

Il doit être prévu un garage par habitation, compris dans le volume de la construction, soit au niveau d'entrée, soit au sous-sol.

Il doit être prévu également un emplacement pour voiture-visiteur à l'intérieur de la parcelle, de préférence devant l'entrée du garage.

Art. 7 Les saillies sur les alignements de façades

Les corniches principales et les auvents pourront avoir une saillie de 0,70 m sur l'alignement de la façade. Les saillies des auvents pourront dépasser cette dimension à condition que leur surface n'en soit pas augmentée et que leur recul sur la limite latérale soit au moins égal à la valeur de leur saillies, sauf convention entre voisins.

Art. 8 Clôture

Les lots peuvent être clôturés sur tous les côtés, soit par des haies vives, soit par des murs en pierres naturelles ou en briques soigneusement jointoyées. La hauteur des haies ne pourra excéder 1,20 m pour les parties situées derrière la construction ; pour les espaces libres entre les alignements de façade et la voie desservante la hauteur des haies ne pourra excéder 0,80 m. La hauteur des murs en pierres naturelles ou artificielles ne pourra excéder 0,60 m. Les espaces libres entre les alignements des façades postérieures et les limites postérieures des terrains peuvent également être clôturées en bois naturel d'une hauteur maximum de 1,20 m prononçant l'horizontale.

Art. 9 Aménagement extérieur

Les surfaces non-bâties de chaque lot, avant tout, les espaces libres entre les alignements de façades et les alignements de la voie desservante, doivent être aménagées en jardin d'agrément composé de pelouses, de plantations d'arbustes librement disposés, ainsi que d'aménagement floraux.

Les autres parties de chaque lot, donnant sur le côté postérieur, pourront être aménagées en jardin de culture potagère. L'aménagement des jardins ainsi que les plantations à y faire, se feront au plus tard par les propriétaires respectifs, au courant du premier printemps ou au premier automne qui suivra la prise en possession de l'immeuble terminé. Toute érection de pavillon d'agrément, de cabane, de baraque ou de cabine dans le jardin ou dans le fond des parcelles est strictement défendue. De même, toute installation d'antenne sur les toits sur les surfaces non bâties est strictement interdite.

Art. 10 Chemin d'accès

Les chemins d'accès aux maisons, aux garage, dans les jardins d'agrément seront, soit en dalles de béton avec surface en gravier de Moselle lavé, soit en pavés décoratifs de béton et soit en dal-lages tout venant de pierres naturelles cuites. Les chemins en béton simple, en dalles de trot-toirs etc., seront interdits. Les surfaces des chemins d'accès seront à limiter au strict mini-mum.

Art. 11 Dispositions spéciales

Les maisons ne pourront servir qu'au seul besoin d'habitation. L'établissement ou l'exploitation d'une industrie, d'un commerce ou d'un artisanat ne sera pas toléré à l'exception des terrains destinés à cet usage suivant le plan d'aménagement particulier. Aucun élevage d'animaux domestiques à l'exception des chiens et chats, ne sera permis. L'érection de construction dans les jardins dépa-
rant l'ensemble de la cité "SCHEFFLENGER-BIERG", comme des clapiers et des poullaillers est interdite. Les constructions doivent être intégrées dans le terrain naturel de façon à ne pas changer le site.

B. PARTICULARITES

Art. 1 Construction portante

Elle peut être en béton armé, briques apparentes et blocs de béton, de pouce ou similaire, ainsi qu'en matériau préfabriqué.

Art. 2 Façades

Les façades peuvent être soit en béton vu ou avec surface lavée resp. bouchardée, soit en briques apparentes ou bien en enduit de façade de ton très clair comme le blanc et le gris clair (chromolith ou analogue).

Art. 3 Toitures

Le Bourgmestre peut fixer les conditions d'aménagement, orientation et pente des toitures et la couverture de celles-ci, notamment pour tenir compte du caractère architectural des constructions voisines. Toutes les toitures doivent répondre aux exigences statiques qui s'imposent et être couvertes de façon à empêcher la propagation du feu. Les verrières et les lanternaux doivent être munis de dispositifs de sécurité. Toute les toitures doivent être équipées de dispositifs de sécurité nécessaires pour les travaux de réparation et d'entretien.

Art. 4 Choix des matériaux

Les matériaux prédominants à employer, afin de donner une cohérence architecturale à l'ensemble, soit

- a) pierres naturelles ou briques apparentes en béton vu ou béton avec surface lavée resp. bouchardée, pour les socles des maisons et les murs de soutiènement.

- b) pour les façades, voir art. 2 du présent cahier des charges.
- c) le bois naturel ou peint : châssis de fenêtres et de portes extérieures et ballustrades de balcon
- d) ardoise ou ardoise artificielle et tuiles : toutes les toitures
- e) les volets seront : ou bien à la française à battants naturel ou peints (ou bien en harmonie avec la façade)
ou bien en plastique de ton clair (en harmonie avec la façade) mécaniques ou à enrouleurs.

Art. 5 Dispositions spéciales

Le présent règlement (cahier des charges) fera partie intégrante de l'acte notarié et en cas de revente du terrain, il restera entièrement valable.

